

Ficha técnica

Nombre	Impermeable Capamanga
Modelo	I-4040
Medida	50 x 80 pulgadas
Descripción	Impermeable capa manga Derma-Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de polyester y una capa adicional de PVC que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Con capucha integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta con broches en los costados para mayor ajuste.

Empaque

Cant. por caja	25 piezas
----------------	-----------

Material

Tipo de prenda	Capamanga
Construcción	N/S
Contenido de fibra	Polyester



Colores	Amarillo
	Azul
	Verde

Pruebas realizadas NMX-A-084, NMX-S-042

Resultado

1	Contenido de fibra (NMX-A-084-1966)* incertidumbre U=+1,10%	Polyester 100%
2	Determinación de número de capas en recubrimiento (método interno)	2 Capas
3	Determinación de PVC en recubrimiento-cualitativo (método de flama)	Positivo
4	Determinación de la masa de la tela plastificada (NMX-S-42-1987)	433.5 g/m²
5	Determinación del espesor de la tela plastificada (NMX-S-42-1987)	.34mm
6	Determinación de la densidad de la tela plastificada	Urdidumbre 15 Trama 8 hilos/cm
7	Determinación de la resistencia a la tracción de tela plastificada	Urdimbre 9.4 Trama 5.5 Kg/cm
8	Determinación de la resistencia a la tracción de las uniones vulc.	Capucha 3.2 Unión 2.8 Kg/cm
9	Determinación de la resist. al deterioro y desprendimiento de broches	No hubo desprendimiento
10	Titulo de hilo (AST D1059-2000)	Urdim. Ntex(50/1) Trama Ntex (52/1)
11	Determinación de la resist. a la adhesión de recubrimiento plástico	No presenta deterioro ni desp.
1	Prueba de Lluvia (AATCC 35-2000)*	< 5g.

Dimensiones

1	Ancho delantero	126.30cms
2	Largo delantero	100.70cms
3	Ancho espalda	126.30cms
4	Largo espalda	91.10cms
5	Ancho capucha	62.20cms
6	Largo Capucha	35.10cms
7	No. de broches costado derecho	2
8	No. de broches costado izquierdo	2
9	Distancia entre broches izquierdos	33.40cms
10	Distancia entre broches derechos	33.30cms

Limpieza y Mantenimiento

Todo el equipo de seguridad tanto nuevo como usado debe ser inspeccionado antes de utilizarse, especialmente después de haberse lavado para verificar que no tenga daño. Así mismo deben de ser limpiados lo antes posible después de su uso.

Generales

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.